

AMSTERDAM - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ DĄB / OAK / EICHE / ДУБ



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– czopowa / tenon joints / Zapfen / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion / dąb

– solid wood – ash / oak

– Massivholz – Esche / Eiche

– массив ясеня / дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА

– 92 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 20 mm

2. PLYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– płaska / flat / platt / плоская

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf forniowany okleiną jesionową / dębową

– ash / oak veneered mdf

– MDF-Platte mit Ashenfurnier / Eichenfurnier

– МДФ с натур. шпоном ясеня / дуба

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 6 mm

JM

AMSTERDAM - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ - JM DĄB / OAK / EICHE / ДУБ - JM

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина



DP-JM

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000,

B = 234

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196




DPG-R240-JM (S-90/92)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 574

promień wew. / inner radius / Innenradius /

внутренний радиус = 240



DK-JM

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



BL-CM

Z FREZEM ZEW. / OUT ER MOULDING / AUSSEN GEFRAST /

С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295



BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



CZCZ-JD

CZOPOWANE / TENONED / ZAPFEN / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 296-1196



CZ-BN

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRAST /

ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196



DRG-R240-JM (S-90/92)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 574

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DS-JM

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm



DR-JM

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570


B min. - max. = 296-1196



DPP-JM

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER
GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИБУХ ЭЛЕМЕНТОВ

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts: They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2800, Ширина мин-макс. = 120-1200.