

- DĄB / OAK / EICHE / ДУБ  
OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ  
– czopowa / tenon joints / Zapfen / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / olcha

– solid wood – oak / alder

– Massivholz – Eiche / Erle

– массив ясеня – дуба / ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА

– 78/110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / profiliert / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / olcha

– solid wood – oak / alder

– Massivholz – Eiche / Erle

– массив ясеня – дуба / ольха


GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 12 mm

- DĄB / OAK / EICHE / ДУБ - EO  
OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА - EO

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина



DP-EO

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 246

H min. - max. = 283-400

B = 796, 896



DPG-R240-EO

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 550

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DK-EO

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-400

B = 796, 896



BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



BL-DB

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295




BL-DC

Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR DRAWING / MIT EINER ZEICHNUNG DER TÜR /

С РИСУНКОМ ДВЕРИ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 132-295



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH / CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИБУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



DR-EO

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-400

B = 796, 896



DRG-R240-EO

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 550

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DS-EO

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm



DPP-EO

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596



CZ-CS

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282, B min. - max. = 196-596

opcja B = 796, 896

opcja HxB = 140x146



CZ-DA

Z FREZEM WEWN. / WITH INNER MOULDING / AUSSAGE GEFRÄST /

С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВОЙ

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 296-596

opcja B = 796, 896

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2800, Ширина мин-макс. = 120-1200.