

**1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:**

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– UCIOŚOWA / mitre joints / Gehrung / соединение под углом

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid oak / Massivholz – Eiche / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 20 mm

2. PLYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / platt / плоская

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf forniowany okleiną dębową (poziomy układ okleiny)

– oak veneered mdf (horizontal grain)

– MDF-Platte mit Eichenfurnier (horizontal furniert)

– МДФ с натур. шпоном дуба (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 6 mm



ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина

**DP-XHF**


H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196

**DK-XHF**


H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196

**DPP-XHF**

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596

Ramiak środkowy płaski bez ornamentu.

/ Flat dividing insert without ornament. / Flacher Mit-

telrahmen ohne Ornament. / Перемычка – плоская

вставка без орнамента.

**BL-AB**

PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295

**BL-AH**

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST / С

ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295

**CZR-XHF (S-64)**

PŁYCIŃKOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND

FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 140-282

B min. - max. = 296-1196

**DR-XHF**

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196

**DS-XHF**

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm

**BLR-XHF (S-64)**

PŁYCIŃKOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND

FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 140-295

**CZ-CK**

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST / С

ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196

OPCJA / OPTION / ОПЦИЯ / ВАРИАНТ: HxB = 140x146

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2800, Ширина мин-макс. = 120-1200.