

BRAHMS - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ DĄB / OAK / EICHE / ДУБ

KB

BRAHMS - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ - KB DĄB / OAK / EICHE / ДУБ - KB



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– szorowa + ćwieki / tenon joints + pegs / Zapfen + Stifte /
соединение на «шкант» + шты

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion / dąb
– solid wood – ash / oak
– Massivholz – Esche / Eiche
– массив ясеня / дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА

– pionowy / vertical / vertikal / вертикальный – 92 mm
– poziomy / horizontal / horizontal / горизонтальный – 92 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska z frezowaniem pionowym

– flat with vertical moulding

– platt, vertikal gefräst

– плоская с вертикальной фрезеровкой

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną jesionową / dębową

– ash / oak

– MDF-Platte mit Ashenfurnier / Eichenfurnier

– МДФ с натур. шпоном ясеня / дуба

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 6 mm



ZAKRES WYMIARÓW / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина



DP-KB

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 234

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



DPG-R240-KB (S-90/92)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 574

promień wewnętrzny / inner radius /
Innenradius / внутренний радиус = 240



DK-KB

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



DR-KB

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



CZ-BN

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

S FRESZOWKĄ PO KRAJU

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196

OPCJA / OPTION / OPTION / ВАРИАНТ:

HxB = 140x146



DRG-R240-KB (S-90/92)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 574

promień wewnętrzny / inner radius /
Innenradius / внутренний радиус = 240



DS-KB

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление
шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1
шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale
Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziomy / 2 horizontal mullions / 2 horizontale
Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
860-1102 mm,

3 szpros poziomy / 3 horizontal mullions / 3 horizontale
Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
1103-1400 mm



DPP-KB

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596



BL-CM

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

S FRESZOWKĄ PO KRAJU

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295




CZCZ-JL

CZOPOWANIE / TENONED / ZAPFEN / СОЕДИНЕНИЕ

НА ШКАНТ»

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 296-1196



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER
GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Körpersplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2800, Ширина мин-макс. = 120-1200.