

CHOPIN - CZEREŚNIA / CHERRY / KIRSCHENBAUM / ЧЕРЕШНЯ

XB



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:
 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – uciślowa / mitre joints / Gehrung / соединение под 45°
 MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – drewno lite – olcha
 – solid wood – alder
 – Massivholz – Erle
 – массив ольха
 SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА
 – 70 mm
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 20 mm

2. PEYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:
 KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
 – profilowana / profiled / profilert / профилированная
 MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
 – mdf fornirowany okleiną czereśniową
 – cherry veneered mdf
 – MDF-Platte mit Kirschbaumfurnier
 – МДФ с натур. шпоном черешни
 GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
 – 13 mm



CHOPIN - CZEREŚNIA / CHERRY / KIRSCHENBAUM / ЧЕРЕШНЯ - XB

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, B – szerokość / width / Breite / ширина



DP-XB

H min. - max. = 283-1284
 B min. - max. = 296-596


WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 260
 H min. - max. = 283-570
 B = 296-1196



DPG, DRG-R240-XB

H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /
 Innenradius / внутренний радиус = 240



DK-XB

H min. - max. = 283-1000
 B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. - max. = 283-570
 B = 295-1196



DPG, DRG-R240-XB

H = 570, 713, 860, 920, 1000
 B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /
 Innenradius / внутренний радиус = 240



BLR-XA (S-64)

PEYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE /
 РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 140-152



BLR-XO (S-70)

PEYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE /
 РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ


H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 153-295



BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 30-1284
 B min. - max. = 30-295



SPOŚÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
 CURVED DOOR ASSEMBLY / ART
 UND WEISE DER MONTAGE DER
 GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ
 ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



DS-XB

H min. - max. = 400-1400
 B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
 dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
 dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
 dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm



DR-XB

H min. - max. = 283-1102
 B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
 H min. - max. = 283-570
 B = 296-1196



DPP-XB

H min. - max. = 1600-2250
 B min. - max. = 396-596



BL-XB

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284
 B min. - max. = 50-295



CZ-XB

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282, B min. - max. = 196-1196
 opcja HxB = 140x146



CZR-XA (S-64)

PEYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 140-152
 B min. - max. = 296-596
 opcja B = 796, 896, 996, 1196



CZR-XR (S-70)

PEYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 153-282
 B min. - max. = 296-1196

W ofercie produktowej jest dostępna płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39 mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist. Sie sind in den Dicken 19mm und 39mm angeboten. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2800, Ширина мин-макс. = 120-1200.