

CZAJKOWSKI - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ DĄB / OAK / EICHE / ДУБ CZEREŚNIA / CHERRY / KIRSCHENBAUM / ЧЕРЕШНЯ OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА

XLF, XCFF



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:
KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– uciosowa / mitre joints / Gehrung / соединение под «ус»
MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
– drewno lite – jesion / dąb / czereśnia / olcha
– solid wood – ash / oak / cherry / alder
– Massivholz – Esche / Eiche / Kirschenbaum / Erle
– массив ясеня / дуба / черешня / ольха
SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА
– 70 mm
GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
– 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:
KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– profilowana / profiled / profiliert / профилированная
MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
– mdf fornirowany okleiną jesionową / dębową / czereśniową / niefornirowany
– ash / oak / cherry veneered mdf / not veneered
– MDF-Platte mit Ashenfurnier / Eichenfurnier / Kirschbaumfurnier / Nicht furniert
– МДФ с натур. шпоном ясеня / дуба / черешни / без шпона
GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
– 13 mm



CZAJKOWSKI - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ – XLF DĄB / OAK / EICHE / ДУБ – XLF CZEREŚNIA / CHERRY / KIRSCHENBAUM / ЧЕРЕШНЯ – XLF OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА - XCFF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РАД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



DP-XLF, XCFF
H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596
WZJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min. - max. = 283-570
B = 296-1196



DK-XLF, XCFF
H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596
WZJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. - max. = 283-570
B = 296-1196



DS-XLF, XCFF
H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860–1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103–1400 mm



BL-BL
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /
С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295



BLR-XKF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE
PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНАТА
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 153-295



BLR-XJF (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND FÜLLENDE
PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНАТА
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 140-152



DRG-R240-XLF, XCFF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522
promień wewnętrzny / inner radius /
Innenradius / внутренний радиус = 240



DPG-R240-XLF, XCFF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522
promień wewnętrzny / inner radius /
Innenradius / внутренний радиус = 240



DR-XLF, XCFF
H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596
WZJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. - max. = 283-570
B = 296-1196



DPP-XLF, XCFF
H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596



BL-AB
PŁASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295




CZR-XJF (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНАТА
H min. - max. = 140-152
B min. - max. = 296-596



CZR-XKF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНАТА
H min. - max. = 153-282
B min. - max. = 296-1196



CZ-CF
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /
С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ
H min. - max. = 110-282, B min. - max. = 196-1196
opcja HxB = 140x146



SPOSÓB MONTAŻU
ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART
UND WEISE DER MONTAGE DER
GEBOGENEN ELEMENTE /
МОНТАЖ ГИУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

W ofercie produktowej jest dostępna płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39 mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200.
In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. In Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2800, Ширина мин-макс. = 120-1200.