

HAENDEL - OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– uciósowa / mitre joints / Gehrung / соединение под углом

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha / jesion

– solid wood – alder / ash

– Massivholz – Erle / Esche

– массив ольха / ясень

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 20 mm

2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / profiliert / профилированная

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf forniowany okleiną olchową / jesionową

– alder / ash veneered mdf

– MDF-Platte mit Erlenfurnier / Ashenfurnier

– МДФ с натур. шпоном ольхи / ясеня

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 11 mm

XAJF

HAENDEL - OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА - XAJF - JESION / ASH / ESCHE / ЯСЕНЬ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



DP-XAJF

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



DS-XAJF

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный

dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса

горизонтальных

dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса

горизонтальных

dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm



DR-XAJF

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



BL-DH

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN

GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295



BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295




BLR-XSF (S-90)

PŁYCINO-WRAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND

FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНАТАР

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 240-295



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER
GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



DK-XAJF

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



DRG-R240-XAJF

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 562

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DPG-R240-XAJF

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 562

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DPP-XAJF

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596



CZ-AH

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN

GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196

OPCJA / OPTION / OPTION / ВАРИАНТ:

HxB = 140x146



W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Körpersplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2800, Ширина мин-макс. = 120-1200.