

PRAGA - OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА

KM

PRAGA - OLCHA / ALDER / ERLE / ОЛЬХА - KM

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– czopowa / tenon joints / Zapfen / соединение на «шкант»

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha
– solid wood – alder
– Massholz – Erle
– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА
– 65 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
– 20 mm

2. PLYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ
– płaska / flat / platt / плоская

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf
– MDF
– МДФ

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА
– 6 mm



DP-KM

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000,
B = 260
H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



DPG-R240-KM

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522

promień wew. / inner radius / Innenradius /
внутренний радиус = 240



DS-KM

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление
шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1
шпрос вертикальный,

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale
Sprosse / 1 шпрос горизонтальный
dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale
Sprossen / 2 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale
Sprossen / 3 шпроса горизонтальных
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты
1103-1400 mm



BL-AH

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRAST /
С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295



BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

OPCJA / OPTION / OPTION / ВАРИАНТ: HxB = 140x146

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295



DRG-R240-KM

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /
Innenradius / внутренний радиус = 240



DK-KM

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



DR-KM

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



DPP-KM

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596



CZCZ-JM

CZOPOWANE / TENONED / ZAPFEN / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 296-1196




CZ-CK

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRAST /
С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER
GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

W ofercie produktowej jest dostępna Płyta korpusowa lakierowana w kolorze frontów w grubościach 19 mm oraz 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | In the product offer there is lacquered body board in the color of the fronts. They are available in two thicknesses: 19mm and 39mm. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | Im Angebot ist eine lackierte Korpusplatte, die in der gleichen Farbe wie die Fronten lackiert ist die in den Dicken 19mm und 39mm angeboten werden. H min-max. = 60-2800, B min-max. = 120-1200. | В ассортименте продукции имеется корпусная плита окрашенная в цвет фасадов. Толщина 19 или 39 мм. Высота мин-макс. = 60-2800, Ширина мин-макс. = 120-1200.